Fiche Technique

ELF ECLAT PLASTIQUE – parfum Sport

Caractéristiques

Produit actif

Aspect	: liquide limpide
Couleur	: incolore
Odeur	: Fleurie
Densité	: 0,79 à 20°C
Point d'éclair	: 12°C

Conditionnement aérosol

Type de propulseur	: CO_2
Pression interne à 20 °C	: 5 bars
Pression interne à 50 °C	: 7 bars
Débit à 20 °C	: 1.2 g/s
Pression d'épreuve du boîtier	: 15 bars

Composition

NAPHTE LOURD (PETROLE), HYDROTRAITE. ISOPROPYL ALCOHOL. COCOETHYLDIMONIUM. n-BUTYL ALCOHOL. DIMETHYL COCAMINE. METHENAMINE.PARFUM. BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL. LIMONENE

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/cosing/

Propriétés

Elf Eclat Plastique nettoie et fait briller toutes les surfaces plastiques (tableau de bord, pare-chocs, etc.). Laisse un film antistatique longue durée.

Mode d'emploi

Pulvériser **Elf Eclat Plastique** à environ 20 cm sur les surfaces à traiter. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour un meilleur éclat, laisser agir quelques instants avant d'essuyer.

Fonctionne dans toutes les positions, même tête en bas.
Ne pas utiliser sur le volant ni sur les pédales de commande du véhicule.

Conditionnement

Aérosol de 400 mL.

Classification

Xi Irritant - F Facilement inflammable
Irritant pour les yeux.
Contient : Parfums (Butylphénylméthylpropionate, Limonène) Peuvent déclencher une réaction allergique.
30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques
L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
L´inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit. 10-085